

CARACTERÍSTICAS

- Permite la comunicación vía Bluetooth para control de accesos e intercomunicación.
 - Compatible con Bluetooth 5.0 (BLE)
 - Alcance:
 - Corto: hasta 3 metros.
 - Largo: hasta 10 metros.
 - Son compatibles los siguientes teléfonos inteligentes con la aplicación 2N "Mobile Key" (disponible en Google Play y APP Store):
 - Android 8.0 o posterior.
 - iOS 14.0 o posterior.
- Permite la lectura de tarjetas RFID en la banda de 13,56 MHz para control de accesos e intercomunicación. Tarjetas compatibles:
 - ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), ISO/IEC 14443B: CEPAS, HID iCLASS
 - UID (CSN) and secured MIFARE® DESFire® EV2/EV3 cards using 2N® PICard technology
- El módulo cuenta con dos conectores intercambiables de bus GetFace para la conexión con la unidad básica GetFace IP u otros módulos. Si el módulo ocupa el último lugar del bus, uno de los conectores permanecerá sin conexión.
- Cable de bus GetFace incluido (220mm de longitud).
- Consultar las instrucciones de montaje del marco y el manual del GetFace IP para su instalación.
- Conforme a las directivas CE.



Figura 1. Módulo ZVPRFBT



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del cableado de señal; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el cableado de señal o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber.
- No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.

